



Služby v oblasti dopravního značení

**Jízdárenská 590/2a, 682 01 Vyškov,
Pobočka Hodonín**

TECHNICKÁ ZPRÁVA **Přechodné dopravní značení**

Stavba: oprava plynovodní chráničky

Investor: STUTAK, s.r.o., Ovčí hájek 2175, 158 00 Praha 5

Vypracoval: Petra Šimová

Zakázkové číslo: 234/25

Termín: 16.5.-28.8.2025

✓ **Seznam příloh:**

1. technická zpráva
2. celková situace s umístěným dopravním značením

✓ **Podklady:**

mapa uvedené lokality
prohlídka místa

✓ **Řešení:**

Dokumentace řeší návrh opatření pro provedení opravy plynovodní chráničky plynovodu Moravia. Oprava bude prováděna protlakem, výkopové jámy budou umístěny mimo komunikaci. Na sil. navrhujeme osadit značky A 15 práce na silnici spolu s dodatkovou tabulkou E 13 „400m“. Rychlost bude snížena postupně na 30km/h značkami B20a „nejvyšší dovolená rychlost“. Pro ukončení snížené rychlosti bude umístěna značka B20b. Na sil. I třídy bude DZ A 15 doplněná o výstražné světlo. Přechodná úprava DZ bude potřeba i mimo pracovní dobu provádění opravy z důvodu eliminace otřesů.

Dotčené komunikace:

sil. II/429 mezi obcí Mouchnice a Koryčany

sil. I/47 mezi obcí Křenovice a Bezměrov

sil. III/36731 mezi obcí Zlobice a Lutopecny

Návrh dopravního značení vyplývá ze zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 65 ze dne 31.7.2013) přizpůsobených na místní podmínky a dopravní význam komunikací dotčených stavbou.

Dopravní značky svým tvarem budou odpovídat ČSN EN 12899-1, budou v reflexním (retroreflexním) provedení v základní velikosti a budou umístěny na sloupcích s červenými a bílými pruhy o šířce 100 mm. Uchycení dopravních značek včetně podstavců bude schváleného typu. Dopravní značky budou umístěny na sloupcích tak, aby spodní okraj nejnižší umístěné značky byl minimálně 600mm nad vozovkou. Značky budou umístěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedocházelo k jejich deformacím, posunutí, pootočení, a byly dostatečně vidět.